CONNETTORE FOTOVOLTAICO MASCHIO

Numero articolo: 180001

Sistema di connettori fotovoltaici. L'utilizzo di questo nuovo connettore fotovoltaico consente di risparmiare lavoro e tempo in cantiere. Il sistema di connettori Cimco è compatibile con lo standard di mercato MC4 ed è adatto a tutti i comuni cavi solari da 2,5 mm² a 6 mm². Il sistema di connettori è composto da spina e presa con alloggiamento in plastica, confezionato per 100 contatti a crimpare per spina e alloggiamento in plastica in un sacchetto di plastica e per 100 contatti a crimpare per presa e alloggiamento in plastica in un sacchetto di plastica. Dati tecnici: da 2,5 a 6 mm², campo di tensione: 1.000 V, portata di corrente: 30 A (4 mm², 6 mm²), diametro del contatto della spina: 4 mm, classe di protezione: IP 68, campo di temperatura: -40°C /+85°C, materiale isolante: PC/PA, materiale dei contatti: rame, argentato, classe di sicurezza: II, certificazione: TÜV, campo di crimpatura: 2,5 - 6 mm². Versione: maschio

PV

Lunghezza (mm)	340 mm
Larghezza (mm)	210 mm
Altezza (mm)	40 mm
Peso (kg)	0,011 kg

Attributo	Valore
Adatto per	Photovoltaik
Tipo di accessorio/ricambio	Stecker (Plug)
Accessori	Sì
Ricambio	Sì

GTIN: 4021103800010

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.