

SPINA ROTONDA, ISOLATA DIMENSIONE SEZIONE/SPINA 0,5-1 MM²/4 MM

Numero articolo: 180300

- Ottone CuZn
- Stagnato elettroliticamente
- Isolamento in PA
- Per conduttori in rame a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
- Resistente a temperature da -60 °C a +105 °C
- 600 V max.
- Sezione (mm²): 0,5 - 1 | Dimensioni del connettore: Ø 4 mm | Colore dell'isolamento: rosso | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L2: 8,5 | L: 22,0 | Peso per 100 pezzi: circa 0,08 kg | Confezione: 100 pezzi.



Lunghezza (mm) 150 mm

Larghezza (mm) 85 mm

Altezza (mm) 10 mm

Peso (kg) 0,00081 kg

Attributo	Valore
materiale	Messing
Protezione della superficie	verzinnt
Materiale isolante	Polyamid (PA)
Senza alogeni	Si
Esecuzione	Stecker (Plug)
Dimensione minima AWG	sonstige
Dimensione massima AWG	18
sezione nominale	0.5 mm ² - 1 mm ²
Con naso a scatto	No
Con presa	No
Dimensioni della spina	rund 4 mm
Isolation	teilisoliert
Colore dell'isolamento	rot



GTIN: 4021103803004

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de