

SPINA ROTONDA, ISOLATA DIMENSIONE SEZIONE/SPINA 4 - 6 MM²/5MM

Numero articolo: 180304

- Ottone CuZn
 - Stagnato galvanicamente
 - Isolamento in PA
 - Per conduttori in rame a fili sottili delle classi 5 e 6 secondo la norma DIN EN 60228
 - Resistente a temperature da -60 °C a +105 °C
 - 600 V max.
 - Sezione (mm²): 4 - 6 | Dimensioni del connettore: Ø 6 mm |
- Colore dell'isolamento: giallo | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L2: 8,5 | L: 23,5 | Peso per 100 pezzi: circa 0,17 kg | Confezione: 100 pezzi




Lunghezza (mm) 150 mm

Larghezza (mm) 85 mm

Altezza (mm) 24 mm

Peso (kg) 0,0017 kg

Attributo	Valore
materiale	Messing
Protezione della superficie	verzinnt
Materiale isolante	Polyamid (PA)
Senza alogeni	Si
Esecuzione	Stecker (Plug)
Dimensione minima AWG	12
Dimensione massima AWG	10
sezione nominale	4 mm ² - 6 mm ²
Con naso a scatto	No
Con presa	No
Dimensioni della spina	rund 5 mm
Isolation	teilisoliert
Colore dell'isolamento	rot



GTIN: 4021103803042

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de