

GHIERA ISOLATA 0,75 MM²/12 MM, FR1, BLU

Numero articolo: 180942

Ghiera isolata secondo DIN 46228-4, serie di colori 1, in rame DHP (CU-ETP) di alta qualità secondo DIN EN 13600, stagnato con uno spessore minimo di 3 µm per una protezione ottimale dalla corrosione, con collare in plastica di polipropilene per un facile inserimento di conduttori in rame a trefoli fini delle classi 5 e 6 secondo DIN EN 60228. Resistente alla temperatura da -35 °C a +105 °C. Dati tecnici: Sezione nominale (mm²): 0,75 | Colore isolamento: blu | d1: 1,2 | d2: 2,8 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Peso per 100 pezzi: circa 0,01 kg | PU/pz: 100.



Lunghezza (mm) 145 mm

Larghezza (mm) 100 mm

Altezza (mm) 5 mm

Peso (kg) 0,00013 kg

Attributo	Valore
Isolato	Sì
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	sonstige
Design	Standard
sezione nominale	0.75 mm ²
Lunghezza del manicotto	12 mm
lunghezza totale	18 mm
Materiale isolante	Polypropylen (PP)
Senza alogeni	Sì
Colore	blau
Per cavi resistenti ai cortocircuiti	No
Con bandiera di etichettatura	No
Merce a strisce	No
Dimensione AWG	18

GTIN: 4021103809426

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de