GHIERA ISOLATA 1,5 MM²/12 MM, FR1, NERO

Numero articolo: 180949

Ghiera isolata secondo DIN 46228-4, serie di colori 1, in rame DHP (CU-ETP) di alta qualità secondo DIN EN 13600, stagnato con uno spessore minimo di 3 µm per una protezione ottimale dalla corrosione, con collare in plastica di polipropilene per un facile inserimento di conduttori in rame a trefoli fini delle classi 5 e 6 secondo DIN EN 60228. Resistente alla temperatura da -35 °C a +105 °C. Dati tecnici: Sezione nominale (mm²): 1,5 | Colore isolamento: nero | d1: 1,7 | d2: 3,5 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Peso per 100 pezzi: circa 0,02 kg | PU/pz: 100.

Lunghezza (mm) 145 mm
Larghezza (mm) 100 mm
Altezza (mm) 6 mm
Peso (kg) 0,00016 kg

Attributo	Valore
Isolato	Sì
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Design	Standard
sezione nominale	1.5 mm²
Lunghezza del manicotto	12 mm
lunghezza totale	18 mm
Materiale isolante	Polypropylen (PP)
Senza alogeni	Sì
Colore	schwarz
Per cavi resistenti ai cortocircuiti	No
Con bandiera di etichettatura	No
Merce a strisce	No

GTIN: 4021103809495

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.