# GHIERA ISOLATA 4,0 MM²/18 MM, FR1, ARANCIONE

## Numero articolo: 181009

Ghiera isolata secondo DIN 46228-4, serie di colori 1, in rame DHP (CU-ETP) di alta qualità secondo DIN EN 13600, stagnato con uno spessore minimo di 3 µm per una protezione ottimale dalla corrosione, con collare in plastica di polipropilene per un facile inserimento di conduttori in rame a trefoli fini delle classi 5 e 6 secondo DIN EN 60228. Resistente alla temperatura da -35 °C a +105 °C. Dati tecnici: Sezione nominale ( mm²): 4 | Colore isolamento: arancione | d1: 2,8 | d2: 4,8 | l1: 26 | l2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Peso per 100 pezzi: circa 0,04 kg | PU/pc: 100.

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 155 mm |
| Larghezza (mm) | 105 mm |
| Altezza (mm) | 5 mm |
| Peso (kg) | 0,00036 kg |

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Isolato | Sì |
| materiale | Kupfer |
| Protezione della superficie | verzinnt |
| Design | Standard |
| sezione nominale | 4 mm² |
| Lunghezza del manicotto | 18 mm |
| lunghezza totale | 26 mm |
| Materiale isolante | Polypropylen (PP) |
| Senza alogeni | Sì |
| Colore | orange |
| Per cavi resistenti ai cortocircuiti | No |
| Con bandiera di etichettatura | No |
| Merce a strisce | No |

GTIN: 4021103810095

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.