# FASCETTE, COLORE NATURALE, L X L 12,5 X 500 MM, 50 PEZZI

## Numero articolo: 181392

Fascetta in Pa 6.6, colore naturale, LxL 12,5x500 mm, cavo di collegamento 10-140 mm, 980 N, esente da alogeni, autoestinguente, classe di infiammabilità UL94 V-2, resistenza alla temperatura da -40°C a 85°C. Certificazione: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 165 mm |
| Larghezza (mm) | 45 mm |
| Altezza (mm) | 630 mm |
| Peso (kg) | 0,015 kg |

| Attributo | Valore |
|---|---|
| materiale | Plastic |
| Protezione della superficie | Other |
| Senza alogeni | Sì |
| Colore | Other |
| Qualità del materiale | Polyamide (PA) |
| Larghezza del nastro | 12.5 mm |
| Lunghezza del nastro | 500 mm |
| spessore del nastro | - mm |
| Diametro del fascio | 10 mm - 140 mm |
| Min. Forza di tenuta | 980 N |
| Temperatura di esercizio | -40 °C - 85 °C |
| Temperatura di montaggio | -10 °C - 85 °C |
| Esecuzione | Internal toothing |
| Chiusura a strappo | Plastic lip/-cam |
| Trasparente | No |
| Fluorescente | No |
| Rilevabile | No |
| Area di etichettatura | None |
| Chiusura rimovibile | No |
| Tipo di fissaggio | None |
| Stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779 | No |
| Certificazione UL | Sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V2 |

GTIN: 4021103813928

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.