FASCETTE, NERE, RAL 9011, L X L 3,5 X 200 MM, 100 PEZZI

Numero articolo: 181804

Fascetta in Pa 6.6, nera, LxL 3,5x200 mm, cavo di collegamento 3-55 mm, 150 N, senza alogeni, stabilizzata ai raggi UV, autoestinguente, classe di infiammabilità UL94 V-2, resistenza alla temperatura da -40°C a 85°C. Certificazione: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



Lunghezza (mm)	320 mm
Larghezza (mm)	93 mm
Altezza (mm)	26 mm
Peso (kg)	0,00086 kg

Attributo	Valore
materiale	Plastic
Protezione della superficie	Other
Senza alogeni	Sì
Qualità del materiale	Polyamide (PA)
Larghezza del nastro	3.5 mm
Lunghezza del nastro	200 mm
spessore del nastro	- mm
Diametro del fascio	3 mm - 55 mm
Min. Forza di tenuta	150 N
Temperatura di esercizio	-40 °C - 85 °C
Temperatura di montaggio	-10 °C - 85 °C
Esecuzione	Internal toothing
Chiusura a strappo	Plastic lip/-cam
Trasparente	No
Fluorescente	No
Rilevabile	No
Area di etichettatura	None
Chiusura rimovibile	No
Tipo di fissaggio	None
Stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779	No
Certificazione UL	Sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V2

GTIN: 4021103818046

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.