FASCETTE DI CABLAGGIO, NERO, RAL 9011, L X L 9,0 X 1220 MM, 100 PEZZI

Numero articolo: 181894

Fascetta in Pa 6.6, nera, LxL 9,0x1220 mm, cavo di collegamento 50-375 mm, 680 N, senza alogeni, stabilizzata ai raggi UV, autoestinguente, classe di infiammabilità UL94 V-2, resistenza alla temperatura da -40°C a 85°C. Certificazione: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



Lunghezza (mm)	1300 mm
Larghezza (mm)	169 mm
Altezza (mm)	68 mm
Peso (kg)	0,026 kg

Attributo	Valore
materiale	Plastic
Protezione della superficie	Other
Senza alogeni	Sì
Colore	Black
Qualità del materiale	Polyamide (PA)
Larghezza del nastro	9 mm
Lunghezza del nastro	1220 mm
spessore del nastro	- mm
Diametro del fascio	50 mm - 375 mm
Min. Forza di tenuta	680 N
Temperatura di esercizio	-40 °C - 85 °C
Temperatura di montaggio	-10 °C - 85 °C
Esecuzione	Internal toothing
Chiusura a strappo	Plastic lip/-cam
Trasparente	No
Fluorescente	No
Rilevabile	No
Area di etichettatura	None
Chiusura rimovibile	No
Tipo di fissaggio	None
Stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779	No
Certificazione UL	Sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V2

GTIN: 4021103818947

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.