

GHIERA ISOLATA, SEZIONE 25,0 MM², LUNGHEZZA MANICOTTO 16 MM, 50 PEZZI

Numero articolo: 182222

Ghiere isolate | Dimensioni secondo DIN 46228 parte 4 colore serie 2 | Dati tecnici: Materiale Cu-ETP secondo DIN EN 13600 | Superficie stagnata galvanicamente | Isolamento polipropilene | Resistenza alla temperatura da -35°C a +105°C | Per l'inserimento senza sforzo su conduttori di rame a filo sottile evita danni e giunzioni | Esecuzione: Sezione 25 mm² | Lunghezza senza isolamento L2 16 mm | Lunghezza totale L1 30 mm | d1 7,3 | d2 11,2 | S1 0,2 | S2 0,4 | Colore isolamento marrone | Peso per 100 pezzi ca. 0,13 kg | Lista UL non applicabile | PU/unità: 50 pezzi



Lunghezza (mm) 170 mm

Larghezza (mm) 100 mm

Altezza (mm) 15 mm

Peso (kg) 0,0013 kg

Attributo	Valore
Isolato	Si
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Design	Standard
sezione nominale	25 mm²
Lunghezza del manicotto	16 mm
lunghezza totale	30 mm
Materiale isolante	Polypropylen (PP)
Senza alogeni	Si
Colore	braun
Per cavi resistenti ai cortocircuiti	No
Con bandiera di etichettatura	No
Merce a strisce	No
Dimensione AWG	4

GTIN: 4021103822227

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de