

## GHIERA ISOLATA, SEZIONE 4,0 MM², LUNGHEZZA GHIERA 12 MM, 100 PEZZI

**Numero articolo: 182252**

Ghiere isolate | Dimensioni secondo DIN 46228 parte 4 colore serie 2 | Dati tecnici: Materiale Cu-ETP secondo DIN EN 13600 | Superficie stagnata galvanicamente | Isolamento polipropilene | Resistenza alla temperatura da -35°C a +105°C | Per un facile inserimento su conduttori di rame a trefoli fini, evita danni e giunzioni | Esecuzione: Sezione 4 mm² | Lunghezza senza isolamento L2 12 mm | Lunghezza totale L1 20 mm | d1 2,8 | d2 4,8 | S1 0,2 | S2 0,3 | Colore isolamento grigio | Peso per 100 pezzi ca. 0,03 kg | Lista UL non applicabile | PU/unità: 100 pezzi



Lunghezza (mm) 145 mm

Larghezza (mm) 90 mm

Altezza (mm) 9 mm

Peso (kg) 0,0003 kg

| Attributo                            | Valore            |
|--------------------------------------|-------------------|
| Isolato                              | Si                |
| materiale                            | Kupfer            |
| Protezione della superficie          | verzinnt          |
| Design                               | Standard          |
| sezione nominale                     | 4 mm²             |
| Lunghezza del manicotto              | 12 mm             |
| lunghezza totale                     | 20 mm             |
| Materiale isolante                   | Polypropylen (PP) |
| Senza alogeni                        | Si                |
| Colore                               | grau              |
| Per cavi resistenti ai cortocircuiti | No                |
| Con bandiera di etichettatura        | No                |
| Merce a strisce                      | No                |
| Dimensione AWG                       | 12                |

GTIN: 4021103822524

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de