

GHIERA ISOLATA, SEZIONE 4,0 MM², LUNGHEZZA GHIERA 10 MM, 100 PEZZI

Numero articolo: 182344

Capicorda isolati secondo DIN 46228, parte 4 e dimensioni speciali | Dati tecnici: Materiale Cu-ETP secondo DIN EN 13600 | Superficie stagnata galvanicamente | Isolamento polipropilene | Resistenza alla temperatura da -35 °C a +105 °C | Per l'inserimento senza sforzo su conduttori di rame a trefoli fini, evita danni e giunzioni | Esecuzione: Sezione 4 mm² | Lunghezza senza isolamento L2 10 mm | Lunghezza totale L1 17 mm | d1 2,8 | d2 4,8 | S1 0,2 | S2 0,3 | Colore isolamento grigio | Peso per 100 pezzi ca. 0,02 kg | Lista UL non applicabile | PU/unità: 100 pezzi



Lunghezza (mm) 145 mm

Larghezza (mm) 105 mm

Altezza (mm) 7 mm

Peso (kg) 0,00027 kg

Attributo	Valore
Isolato	Sì
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Design	Standard
sezione nominale	4 mm ²
Lunghezza del manicotto	10 mm
lunghezza totale	17 mm
Materiale isolante	Polypropylen (PP)
Senza alogeni	Sì
Colore	grau
Per cavi resistenti ai cortocircuiti	No
Con bandiera di etichettatura	No
Merce a strisce	No
Dimensione AWG	12

GTIN: 4021103823446

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de