

GHIERA ISOLATA, SEZIONE 10,0 MM², LUNGHEZZA MANICOTTO 18 MM, 100 PEZZI

Numero articolo: 182356

Capicorda binati isolati secondo DIN 46228, parte 4 e dimensioni speciali | Dati tecnici: Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600 | Superficie: zincata | Isolamento: polipropilene | Resistenza alla temperatura: da -35°C a +105°C | Per la lavorazione senza sforzo di due conduttori in rame a trefoli sottili delle classi 5 e 6 secondo DIN EN 60228, impedisce il danneggiamento e la giunzione | Esecuzione: Sezione: 2 x 10 mm² | Lunghezza senza isolamento L2: 18 mm | Lunghezza totale L1: 28 mm | d1: 4,5 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,4 mm | d2: 7,6 mm | Colore isolamento: rosso | Peso per 100 pezzi ca. 0,08 kg | Lista UL: non applicabile | PU/unità: 100



Lunghezza (mm) 175 mm

Larghezza (mm) 143 mm

Altezza (mm) 13 mm

Peso (kg) 0,00079 kg

Attributo	Valore
Isolato	Si
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Design	Standard
sezione nominale	10 mm²
Lunghezza del manicotto	18 mm
lunghezza totale	28 mm
Materiale isolante	Polypropylen (PP)
Senza alogeni	Si
Colore	rot
Per cavi resistenti ai cortocircuiti	No
Con bandiera di etichettatura	No
Merce a strisce	No
Dimensione AWG	8

GTIN: 4021103823569

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de