CAPOCORDA TUBOLARE PER CONDUTTORI A FILI SOTTILI, DIN 0295, 50 MM², M6

Numero articolo: 183296

Capicorda tubolari Cu. Versione per conduttori a trefoli sottili DIN 0295 e IEC 228. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600 - Entrata cavo svasata "Easy Entry" - Superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta - Ricotto alla durezza del rame F20. Esecuzione: Sezione: 50 mm²; Ø bullone: 6 mm; L: 21; Øi: 11; Øe: 15; C1: 10; C2: 14; a: 21,5; L: 55,5; Peso per 100 pz. ~kg: 3,90; Confezioni per pz. 1

Lunghezza (mm)	55 mm
Larghezza (mm)	21 mm
Altezza (mm)	17 mm
Peso (kg)	0,039 kg





Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	50 mm²
Dimensione AWG	0
Adatto per conduttori multifilari	No
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	6
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Versione con flangia stretta	No
Adatto per conduttori a filo sottile	Sì
Forma della flangia	Ringform
Con foro di visualizzazione	No

GTIN: 4021103832967

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.