GHIERA TERMINALE NON ISOLATA 4 MM²/9 MM

Numero articolo: 187432

I capicorda non isolati in rame DHP di alta qualità con una sezione nominale di 4 mm² forniscono una connessione affidabile per i conduttori in rame a trefoli fini delle classi 5 e 6 in conformità alla norma DIN EN 60228. La superficie stagnata con uno spessore minimo di 3 µm assicura la massima protezione dalla corrosione e garantisce una connessione elettrica stabile e duratura. I manicotti soddisfano i requisiti della norma DIN 46228-1 e sono realizzati in Cu-ETP. Dati tecnici: Sezione nominale (mm²): 4 | d1: 2,8 | d2: 4 | L: 9 | s: 0,2 | Peso per 100 pezzi: circa 0,017 kg | PU/unità: 1.000.

Lunghezza (mm) 9 mm
Larghezza (mm) 4 mm
Altezza (mm) 9 mm
Peso (kg) 0,00017 kg



Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Design	Standard
sezione nominale	4 mm²
Lunghezza del manicotto	9 mm
lunghezza totale	9 mm
Senza alogeni	Sì
Colore	Zinn
Per cavi resistenti ai cortocircuiti	No
Con bandiera di etichettatura	No
Merce a strisce	No

GTIN: 4021103113646

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.