ARBEITSLEUCHTE LED PRO 1500

Artikelnummer: 111572

LED Pro 1500, Baustrahler dimmbar. Kompakte Abmessung 128 x 45 x 100 mm. 2K-Gehäuse, IP54 für Schutz gegen Staub und Spritzwasser, Stoßfestigkeitgrad IK07. Fünf Dimm-Stufen 1500 - 300 lm. Gehäuse 360° drehbar für optimale Ausleuchtung. Starke Haltemagnete und Stativgewinde für universelle Befestigung. Betriebszeit bis zu 17 h. LED-Anzeige für Helligkeitsstufe und Akku-Ladestatus. USB-Ausgang (Powerbank-Funktion). Wiederaufladbar, USB-C-Ladekabel enthalten.



Länge (mm)	155 mm
Breite (mm)	50 mm
Höhe (mm)	120 mm
Gewicht (kg)	0,54 kg

Merkmal	Wert
Länge	155 mm
Stromversorgung	Akku
Schutzart (IP)	IP54
Breite	50 mm
Durchmesser	- mm
Kabellänge	- m
Automatisches Kabelaufrollen	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Nennspannung	37 V - 37 V
Mit Schalter	Ja
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	300 lm - 1500 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6500 K - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Aufhängehaken	Nein
Mit Anschlussleitung und Stecker	Nein
Mit Halterung	Nein
Mit Ladestation	Nein
Höhe/Tiefe	120 mm
Max. Systemleistung	- W

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz	- h

GTIN: 4021103092033

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.