# BITFLEX-BIT, STANDARD, T 20, LÄNGE 25 MM

## Artikelnummer: 114972

Bitflex-Bit, die Dämpfungszone zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4" - Sechskantantrieb, Länge 2 mm, Einzelbit für TX-Schrauben mit Bohrung (Tamper Resistant), ohne FLEX-Zone T20, Länge 25 mm




| | |
|---|---|
| Länge (mm) | 25 mm |
| Breite (mm) | 7 mm |
| Höhe (mm) | 7 mm |
| Gewicht (kg) | 0,007 kg |

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Schutzisoliert 1000 V | Nein |
| Gesamtlänge | 25 mm |
| Schraubsystem | Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR) |
| Klingenbreite | - mm |
| Klingenstärke | - mm |
| Schlüsselweite | - mm |
| Geeignet für Einsatz mit Schlag | Nein |
| Größe (TX) | 20 |
| Mit Loch | Ja |
| Bitgröße | 25 mm |
| Anschlussmaß | 1/4 Zoll |
| Zweiseitig | Nein |
| Anschlussmaß | - mm |
| Federkugelbefestigung | Nein |

GTIN: 4021103149720

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.