# VDE-SLIM-SCHLITZSCHRAUBENDREHER, 5,5 X 125 MM

## Artikelnummer: 117768




1.000 V isolierter VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben, gefertigt nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201, stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt, GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-Schlitzschraubendreher SLIM 5,5 x 125 mm, Gesamtlänge 240 mm

| | |
|---|---|
| Länge (mm) | 240 mm |
| Breite (mm) | 34 mm |
| Höhe (mm) | 34 mm |
| Gewicht (kg) | 0,072 kg |

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Ausführung funkenarm | Nein |
| Isoliert | Ja |
| Schutzisoliert 1000 V | Ja |
| Griffausführung | 2-Komponenten |
| Gewicht | 72 g |
| Gesamtlänge | 240 mm |
| Ausführung | gerade |
| Klingenlänge | 125 mm |
| Klingendurchmesser | 5.5 mm |
| Präzisionsausführung | Nein |
| Werkstoff des Griffs | Kunststoff |
| Ausführung Schaft | rund |
| Antriebsvierkant/-sechskant | ohne |
| Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge | Nein |
| Antimagnetisch | Nein |
| Klemmeinrichtung | Nein |
| Mit Abrollschutz | Ja |
| Kappe drehbar | Nein |
| Mit Schlagkappe | Nein |
| Klingenmaterial | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberflächenschutz Klinge | verchromt |
| Durchgehende Klinge | Nein |
| Klingenbreite | 5.5 mm |
| Klingenstärke | 1 mm |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

| | |
|---|---|
| Gewölbte Klinge | Nein |

GTIN: 4021103177686

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.