




## RUNDSTECKER, ISOLIERT QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM<sup>2</sup>/5MM

**Artikelnummer: 180304**

- CuZn Messing
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PA
- Für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228
- Temperaturbeständig -60 °C bis +105 °C
- 600V max.
- Querschnitt (mm<sup>2</sup>): 4 - 6 | Steckmaß: Ø 6 mm | Isolationsfarbe: gelb | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L2: 8,5 | L: 23,5 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,17 kg | VE/St.: 100

Länge (mm) 150 mm  
 Breite (mm) 85 mm  
 Höhe (mm) 24 mm  
 Gewicht (kg) 0,0017 kg

| Merkmal                 | Wert                                  |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff               | Messing                               |
| Oberflächenschutz       | verzinkt                              |
| Werkstoff der Isolation | Polyamid (PA)                         |
| Halogenfrei             | Ja                                    |
| Ausführung              | Stecker (Plug)                        |
| Min. AWG-Größe          | 12                                    |
| Max. AWG-Größe          | 10                                    |
| Nennquerschnitt         | 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Mit Rastnase            | Nein                                  |
| Mit Abgriff             | Nein                                  |
| Steckerabmessungen      | rund 5 mm                             |
| Isolation               | teilisoliert                          |
| Farbe der Isolation     | rot                                   |



GTIN: 4021103803042

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de