# KABELBINDER, SCHWARZ, RAL 9011, B X L 3,5 X 280 MM, 100 STÜCK

## Artikelnummer: 181878

Kabelbinder aus Pa 6.6, schwarz, BxL 3,5x280 mm, Kabelbaum 3-80 mm, 150 N, Halogenfrei, UV-stabilisert, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



| | |
|---|---|
| Länge (mm) | 115 mm |
| Breite (mm) | 12 mm |
| Höhe (mm) | 395 mm |
| Gewicht (kg) | 0,00127 kg |

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Halogenfrei | Ja |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Breite des Bandes | 3.5 mm |
| Bandlänge | 280 mm |
| Banddicke | - mm |
| Bündeldurchmesser | 3 mm - 80 mm |
| Min. Haltekraft | 150 N |
| Betriebstemperatur | -40 °C - 85 °C |
| Montagetemperatur | -10 °C - 85 °C |
| Ausführung | Innenverzahnung |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Transparent | Nein |
| Fluoreszierend | Nein |
| Detektierbar | Nein |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Befestigungsart | ohne |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | Nein |
| UL-Zulassung | Ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2 |

GTIN: 4021103818787

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.