

## PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 95 MM², M14


**Artikelnummer: 183529**

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 95 mm²; Bolzen-Ø: 14 mm; Kennziffer: 18; W: 30; Øi: 13,5; Øe: 19; C1: 17; C2: 16,5; a: 37; L: 81,5; Gewicht per 100 St.~kg: 10; Pressung 7 mm: 2; Pressung 5 mm: 4; nach DIN: -; VE/Stck. 1

|              |        |
|--------------|--------|
| Länge (mm)   | 82 mm  |
| Breite (mm)  | 29 mm  |
| Höhe (mm)    | 19 mm  |
| Gewicht (kg) | 0,1 kg |

| Merkmal                        | Wert             |
|--------------------------------|------------------|
| Oberflächenschutz              | verzinkt         |
| Nennquerschnitt                | 95 mm²           |
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 14               |
| Anschlusswinkel                | 180 (horizontal) |
| Anzahl der Befestigungslöcher  | 1                |
| Kennziffer                     | 18               |
| Kennfarbe                      | ohne             |

GTIN: 4021103835296



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de