

## PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 95 MM², M16

Artikelnummer: 183530

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 95 mm²; Bolzen-Ø: 16 mm; Kennziffer: 18; W: 32; Øi: 13,5; Øe: 19; C1: 17; C2: 16,5; a: 37; L: 83; Gewicht per 100 St. ~kg: 9,58; Pressung 7 mm: 2; Pressung 5 mm: 4; nach DIN: x; VE/Stck. 1

|              |           |
|--------------|-----------|
| Länge (mm)   | 83 mm     |
| Breite (mm)  | 31 mm     |
| Höhe (mm)    | 19 mm     |
| Gewicht (kg) | 0,0958 kg |

| Merkmal                        | Wert             |
|--------------------------------|------------------|
| Oberflächenschutz              | verzinkt         |
| Nennquerschnitt                | 95 mm²           |
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 16               |
| Anschlusswinkel                | 180 (horizontal) |
| Anzahl der Befestigungslöcher  | 1                |
| Kennziffer                     | 18               |
| Kennfarbe                      | ohne             |



GTIN: 4021103835302

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de