



PRESSVERBINDER ALU, DIN 46267, 300 MM²

Artikelnummer: 183868

- E-Aluminium, blank
- Längsdichte Ausführung
- Für zugentlastete AL-Seile nach DIN EN 50182
- Für ein- und mehrdrähtige AL-Rundleiter der Klasse 1 und 2 nach DIN EN 60228
- Für rundgedrückte AL-Sektorleiter der Klasse 1 und 2 nach DIN EN 60228
- Werkzeugkennzahl für eindeutige Werkzeugzuordnung
- Aufgedruckte Pressmarkierungen
- Querschnitt RM/SM (mm²): 300 | Querschnitt RE/SE (mm²): - | Kennziffer: 34 | D1: 23,3 | D2: 34,0 | L: 145,0 | Gewicht per 100 St. ~ kg: ca. 22,20 kg | VE/St.: 1

Länge (mm)	145 mm
Breite (mm)	34 mm
Höhe (mm)	34 mm
Gewicht (kg)	0,222 kg



Merkmal	Wert
Werkstoff	Aluminium
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	300 mm² - 300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	400 mm² - 400 mm²
Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Spannungsreihe	0,6/1 kV
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Anschluss als Cu-Bolzen	Nein
Geeignet für Aldrey-Seile	Nein
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	- mm²
Cu-Nennquerschnitt	- mm²

GTIN: 4021103838686

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de