


ADERENDHÜLSE NICHT ISOLIERT 1,5 MM²/20 MM

Artikelnummer: 187424

Unisolierte Aderendhülsen aus hochwertigem Kupfer-DHP mit einem Nennquerschnitt von 1,5 mm² bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 gemäß DIN EN 60228. Die galvanisch verzinnzte Oberfläche mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm sorgt für maximalen Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Hülsen entsprechen den Anforderungen der DIN 46228-1 und sind aus Cu-ETP gefertigt. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 1,5 | d1: 1,7 | d2: 2,8 | L: 20 | s: 0,15 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,017 kg | VE/St.: 1.000.

Länge (mm)	20 mm
Breite (mm)	2,8 mm
Höhe (mm)	20 mm
Gewicht (kg)	0,00017 kg



Merkmal	Wert
Isoliert	Nein
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Hülsenlänge	20 mm
Gesamtlänge	20 mm
Halogenfrei	Ja
Farbe	Zinn
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein

GTIN: 4021103113554

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de