

DIAMANT-BOHRKRONE SOLID S, ARBEITSLÄNGE 65 MM, Ø 82 MM**Artikelnummer: 208776**

Diamant-Bohrkrone SOLID S mit 65 mm Arbeitslänge und aufgelaserten Diamantsegmenten aus Diamantkorn-Bindung. Sie ist geeignet für weiche Betonerzeugnisse, Hohlblockstein, Mauerstein, weichen Ziegel, Kalksandstein (weich abrasiv, hart oder hochverdichtet), Putz und Gasbeton. Der Durchmesser der Bohrkrone beträgt 82 mm. Die Diamantsegmente sind 8 mm hoch und 24 mm lang. Die Ausführung besitzt 4 Segmente. Die Aufnahme ist als M16 ausgeführt.

Länge (mm)	120 mm
Breite (mm)	85 mm
Höhe (mm)	85 mm
Gewicht (kg)	0,58 kg



Merkmal	Wert
Gewindeart	sonstige
Zentrierbohrer-Durchmesser	- mm
Aufnahmesystem	sonstige
Nenngröße	82 mm
Mit Zentrierbohrer	Nein
Größe Aufnahmesystem	M16
Arbeitstiefe	65 mm
Beschichtung	Diamant
Geeignet für Nassbetrieb	Ja
Geeignet für Einsatz mit Schlag	Nein
Mit Wachskühlung	Nein
Geeignet für Staubabsaugung	Ja
Mit Adapter für Staubabsaugung	Ja

GTIN: 4021104087762

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de