KIT MULTIPRO

Numéro d'article: 106354



Grâce à ses têtes interchangeables, le système de changement hydraulique sur batterie MultiPro permet de réaliser les applications les plus diverses avec un seul appareil de qualité professionnelle. L'appareil de base offre une force de 62 kN et une course de 32 mm. Une LED permet d'éclairer la zone de travail et le verrouillage des têtes interchangeables est facile à manipuler. L'appareil dispose d'un retour automatique lors de la découpe et du pressage, ainsi que d'une option de retour manuel en cas d'urgence. La forme équilibrée et ergonomique du boîtier assure une manipulation confortable. De plus, le frein moteur empêche le piston de tourner dangereusement. Avec un temps de cycle de 3 à 7 secondes et un cycle de service de 20.000 opérations, l'appareil est efficace et durable. Les têtes peuvent pivoter à 180°, ce qui permet des interventions flexibles. Un indicateur de charge informe sur l'état de la batterie et le système de batterie 18 V Li-ion DEWALT assure des performances fiables. Une bandoulière peut être fixée en option pour améliorer encore le confort. Le système MultiPro comprend les têtes interchangeables suivantes : la tête de sertissage, qui peut être équipée de différents inserts de sertissage, offre la possibilité de sertir des cosses tubulaires et des connecteurs dans une plage de 6 à 300 mm². Il est également possible de travailler avec des cosses à sertir DIN selon la norme DIN 46235 et des connecteurs dans la plage de 6 à 300 mm². Il est également possible de presser des cosses en aluminium et en AlCu dans la plage de 10 à 300 mm². Il est également possible de presser des cosses à sertir selon la norme DIN 46234 dans la plage de 10 à 70 mm² ainsi que des embouts de câble selon la norme DIN 46228 dans la plage de 10 à 95 mm². Remarque : les inserts de presse ne sont pas compris dans la livraison. La tête de coupe permet de couper des câbles en aluminium et en cuivre ainsi que des câbles d'un diamètre maximal de 50 mm (classe de câble 2/5/6 selon CEI 60228). Remarque : la tête de coupe ne convient pas aux câbles renforcés d'acier (ACSR).

Longueur (mm)	480 mm
Largeur (mm)	590 mm
Hauteur (mm)	155 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.

Poids (kg) 11,8 kg

Attribut	Valeur
Exécution/actionnement	Accumulator-hydraulic
Force de pression	62 kN - 62 kN
Application Presses	Oui
Application Découpe	Oui
Application Perforation	Non
Pression max. Pression de travail	650 bar

GTIN: 4021103110393

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.