COSSES DE CÂBLE À SERTIR EN FORME DE BROCHE CU, SECTION DE 16 MM², LONGUEUR DE BROCHE 15 MM

Numéro d'article: 180228

· CU-ETP
· Étamé par galvanisation
· Isolation en PA
· Pour conducteurs en cuivre multifilaires de classe 2 selon la norme DIN EN 60228 (6 mm²)
· Pour conducteurs à brins fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
· Résistance à la température : de -60 °C à +105 °C
· Conforme à la norme DIN 46231
· Certifié UL de 0,5 à 16 mm²
· 600 V max.
· Section nominale (mm²) : 16 | Couleur de l'isolation : bleu | D1 : 5,8 | A : 24,0 | B : 5,5 | L2 : 13,0 | L : 40,4 | S : 1,20 | Poids pour 100 pièces : env. 0,49 kg | Conditionnement : 100 pièces



Longueur (mm)	240 mm
Largeur (mm)	170 mm
Hauteur (mm)	11 mm
Poids (kg)	0,00493 kg

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
longueur hors tout	- mm
Sans halogène	Oui
Produits en bande	Non
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
Taille AWG min.	6
Taille AWG max.	6
section nominale	16 mm² - 16 mm²
L'isolement	Polyamid (PA)
Couleur de l'isolation	blau
Forme de bride	Stiftform
forme de gaine	kurz
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non
Convient pour le fil émaillé	Non

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.

Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
Conforme à la norme DIN	Oui

GTIN: 4021103802281

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.