


EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 1,5 MM²/12 MM, FR DIN, NOIR

Numéro d'article: 187014

- Cu-DHP
- Étamé par galvanisation
- Isolation également en polypropylène
- Pour conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
- Résistance à la température jusqu'à 105 °C
- Conforme à la norme DIN 46228-4
- Section nominale (mm²) : 1,5 | Couleur de l'isolation : noir | d1 : 1,70 | d2 : 3,50 | l1 : 18 | l2 : 12 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids pour 100 pièces : env. 0,014 kg | Conditionnement : 100 pièces

Longueur (mm) 18 mm
 Largeur (mm) 3,8 mm
 Hauteur (mm) 18 mm
 Poids (kg) 0,00014 kg



Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	1,5 mm ²
longueur de douille	12 mm
longueur hors tout	18 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	schwarz
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103112106

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de