

AUTOMATISCHE STRIPTANG MINIM, 0,08 - 2,5MM²

Artikelnummer: 100738

Automatische striptang Minim, voor massieve en flexibele geleiders en aders met pvc-isolatie, werkbereik 0,08 - 2,5 mm², automatische instelling op de geleiderdiameter, verwisselbaar mes, instelbare lengteaanslag voor een stiplengte van 3 - 15 mm, geïntegreerde draadkniptang (massief tot 1,5 mm², flexibel tot 2,5 mm²), zeer ergonomisch pistooldesign, gewicht slechts 260 g



Lengte (mm)	175 mm
Breedte (mm)	40 mm
Hoogte (mm)	20 mm
Gewicht (kg)	0,173 kg

Kenmerk	Waarde
Bescherming van het oppervlak	sonstige
Lengte	175 mm
Geïsoleerd	Ja
Instelbare inkepingsdiepte	Nee
Rond gesneden	Ja
Lengtedoorsnede	Nee
Spiraalvormige snede	Nee
Strippinggebied Dwarsdoorsnede	0.08 mm ² - 2.5 mm ²
Strippingbereik Diameter	0.3 mm - 1.7 mm
Handgreep	sonstige
Zelfaanpassend	Ja
Oppervlaktebehandeling	unbehandelt
Instelbare striplengte	Ja
ESD getest	Nee
Handvatontwerp	sonstige
Gewicht	173 g
Met draadsnijder	Ja
Beschermende isolatie 1000 V	Nee
Met stootbescherming	Nee
VDE-getest	Nee
Hoofdhoogte	40 mm
Hoofdbreedte	15 mm
Lengte van de kaken	5 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

|

GTIN: 4021103007389

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de