

AUTOMATISCHE STRIPTANG HIGHSTRIP VOOR LASTIGE ISOLATIE, 0,5 - 6MM²**Artikelnummer: 100740**

- Striptang Highstrip voor snel en absoluut precies strippen, ook bij problematische isolatie, pvc-rubber-TPE-siliconen-THHN-THWN-PMMA-glasvezelkabels met PE mantel, bijv. 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 mm², een beschadiging van de geleiders en aders

Lengte (mm)	240 mm
Breedte (mm)	130 mm
Hoogte (mm)	30 mm
Gewicht (kg)	0,13 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Kenmerk	Waarde
Bescherming van het oppervlak	sonstige
Lengte	240 mm
Geïsoleerd	Ja
Instelbare inkepingsdiepte	Nee
Rond gesneden	Ja
Lengtedoorsnede	Nee
Spiraalvormige snede	Nee
Strippinggebied Dwarsdoorsnede	0.5 mm ² - 4 mm ²
Strippingbereik Diameter	0.7 mm - 2.2 mm
Handgreep	ohne
Zelfaanpassend	Ja
Oppervlaktebehandeling	unbehandelt
Instelbare striplengte	Ja
ESD getest	Nee
Handvatontwerp	sonstige
Gewicht	100 g
Met draadsnijder	Nee
Beschermende isolatie 1000 V	Nee
Met stootbescherming	Nee
VDE-getest	Nee
Hoofdhoogte	32 mm
Hoofdbreedte	25 mm
Lengte van de kaken	5 mm

GTIN: 4021103007402

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de