

AUTOMATISCHE STRIPTANG SECURA 2K, 0,2 - 6MM²

Artikelnummer: 100775

Automatische striptang Striptang die zich automatisch instelt op de geleiderdiameter voor massieve en flexibele geleiders en aders van 0,2 mm² tot 6 mm² (AWG 24 tot AWG 10), geschikt voor standaardisolatie (bijv. van pvc), geïntegreerde kabelsnijder voor draden van koper en aluminium tot 2,5 mm², met instelbare lengteaanslag van 6 tot 18 mm voor seriewerkzaamheden, zeer ergonomisch door handzame pistoolvorm, greep met zachtkunststoffen inzetstuk en een laag gewicht (slechts 150 g licht). Verwisselbaar mes.



Lengte (mm)	240 mm
Breedte (mm)	130 mm
Hoogte (mm)	40 mm
Gewicht (kg)	0,18 kg

Kenmerk	Waarde
Instelbare inkepingsdiepte	Ja
Rond gesneden	Ja
Verwisselbare messen	Ja
Lengtedoorsnede	Nee
Spiraalvormige snede	Nee
Strippinggebied Dwarsdoorsnede	0.2 mm ² - 6 mm ²
Strippingbereik Diameter	0.5 mm - 2.7 mm
Min. AWG-maat	24
Max. AWG-maat	10

GTIN: 4021103007754

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de