

DIGITALE MULTIMETER COMPLETE

Artikelnummer: 111408

Digitale multimeter longlife, CAT III, 600 V, 2000 Counts, meetbusindicatie, handmatig bereik, voor hobby, huishouden en werk. Geoptimaliseerd voor school en opleiding. De Cimco multimeter 111408 heeft een reeks kenmerken waardoor het apparaat interessant is voor opleidingsdoeleinden. Het meetapparaat is ook geschikt voor hobby en werk en voor toepassingen tot 600 V. Met een druk op een toets kan de ingangsweerstand korte tijd van 10 MOhm worden verlaagd tot 400 kOhm om foutieve metingen door lekspanningen te vermijden. Groot display met 2000 Counts. Met cijfers van 19 mm is deze multimeter zeer goed afleesbaar. Het display geeft 4-cijferige waarden tot 2000 aan (2000 counts) - ongeacht op welke positie de komma staat. Robuust en handzaam. Door de 2-componentenbehuizing met geïntegreerde zachtrubberen bescherming is het meetapparaat ook geschikt voor zwaar gebruik. Bovendien ligt het meetapparaat door de rubberen hoesje goed in de hand. Met de beugel aan de achterzijde kunt u het m



Lengte (mm)	190 mm
Breedte (mm)	85 mm
Hoogte (mm)	45 mm
Gewicht (kg)	0,38 kg

Kenmerk	Waarde
Weergave	digital
Meervoudige weergave	Nee
Met schermverlichting	Nee
Max. Spanningsmeetbereik AC	600 V
Max. Spanningsmeetbereik DC	600 V
Max. spanningsmeetbereik, AC/DC	- V
Max. Stroom meetbereik AC	- A
Max. DC-stroom meetbereik	10 A
Max. stroommeetbereik, AC/DC	- A
Selectie meetbereik	manuell
Laagste resolutie AC-spanning	1 mV
Laagste resolutie DC-spanning	1 mV

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Laagste resolutie gelijkstroom	0,1 μ A
Max. weerstand meetbereik	20 MOhm
Milliohm-meting met 4-draadstechnologie (Kelvin-aansluiting)	Nee
Laagste resolutieweerstand	0,1 Ohm
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting	Nee
Temperatuurmeting TC	Nee
Max. Temperatuur meetbereik	- °C
Capaciteitsmeting	Nee
Max. capaciteitsmeetbereik	- μ F
Frequentiemeting	Nee
Max. Frequentie meetbereik	- kHz
Continuïteitstest/diodetest	Ja
Relatieve meetnauwkeurigheid	- %
Kabellengtemeting	Nee
Lijnsymmetrietest voor tweedraadsverbindingen a-b-E	Nee
Metten van vermogen en energie	Nee
Harmonische analyse/voedingskwaliteit	Nee
Met niveaumeting (dB)	Nee
Relatieve waardemeting	Nee
Inductantiemeting	Nee
Geleidbaarheidsmeting	Nee
Continuïteitstest	Ja
Geheugen voor momentele waarde (data hold)	Ja
Geheugen voor maximale waarde	Nee
Minimaal geheugen	Nee
Piekwaardegeheugen	Nee
Ware RMS-waardemeting (TRMS)	Nee
Activiteitscyclusmetingen	Nee
Snelheidsmeting	Nee
Interface	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Bluetooth-interface	Nee
IR-interface	Nee
Stroomonderbreker	Nee
Categorie meetcircuit	CAT III
Max. Spanning Meetcircuitcategorie	600 V
Stroomvoorziening	Batterie

Explosie getest ontwerp	Nee
Max. Stroommeetbereik met klemfactor	- A

GTIN: 4021103114087

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de