

AC/DC-SPANNINGSTESTER 1000/1500V AC/DC

Artikelnummer: 111429

AC/DC-spanningzoeker tot 690 V met led- en lcd-weergave, continuïteitstest met optische en akoestische melding, geïntegreerde éénpoolcontrole, automatische polariteitsherkenning, heldere ledweergave, geïntegreerde zaklamp, slagvaste modern vormgegeven behuizing, snelle eenhandscontrole aan contactdozen met randaarde, meetpuntbescherming. Display: 1 lcd 3 cijfers, 12 leds (+12 V, -12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V), eenpolige test, doorgangstest, ELV, draaiveld L/R, spanningsbereik 12 - 690 V AC/DC, polariteitsweergave automatisch, frequentiebereik AC, 40 - 400 Hz, stroomopname 90 ? 690 V AC, doorgangstest optisch en akoestisch, meetcategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, beschermingsgraad: IP 64, gekeurd conform EN 61010, EN 61243-3:2010, TÜV/GS-gecertificeerd, overspanningscategorie CAT III/IV, kabellengte: 1,2 m, gewicht: 180 g, incl. 2 batterijen 1,5 V AAA, LR03



Lengte (mm)	320 mm
Breedte (mm)	75 mm
Hoogte (mm)	50 mm
Gewicht (kg)	0,263 kg

Kenmerk	Waarde
Continuïteitstest	Ja
Geheugen voor momentele waarde (data hold)	Nee
Categorie meetcircuit	CAT IV
Stroomvoorziening	Batterie
Lengte	240 mm
Continuïteitsindicator	optisch/akustisch
Breedte blad	- mm
Lengte blad	- mm
Type test	2-polig
Contactloze spanningsdetectie	Nee
Interne basislast	Ja
Weergave éénpolige fase	Ja
Spanningsweergave	LED/LCD
Geschikt voor neerslag	Ja
Draaiveld richtingaanwijzer	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Belasting kan worden ingeschakeld	Nee
Meetpuntbescherming	Ja
Meetpuntverlichting	Ja
Achtergrondverlichting van het LC-display	Ja
Spanningsmeetbereik	12 V - 690 V
Meetbereik weerstand	0 kOhm - 500 kOhm
Weerstandsmeting	- Ohm

GTIN: 4021103114292

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de