

CIMLED STRIPE 25

Artikelnummer: 111530

CimLED Stripe 25 ist ein Lichtstarkes LED-Band für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Das LED-Band ist 25 m Lang, besitzt einen Schutzkontaktstecker und ist kompakt auf einer Kabeltrommel aufgerollt. Somit ist es leicht zu transportieren und verstauen. Es ist geeignet, um verschiedene Arbeits- und Verkehrszonen in Rohbauten (z.B. Flure, Treppenhäuser, etc.) zu beleuchten. Mit einem Lichtstrom von 1.300 lm/m sorgt das LED-Band für eine helle Ausleuchtung und ist durch eine Gummierung nach IP65 Staub und Wasserstrahlgeschützt. Hinweis: das Lichtband ist aufgrund der Temperaturentwicklung vor Inbetriebnahme vollständig abzurollen



Lengte (mm)	340 mm
Breedte (mm)	270 mm
Hoogte (mm)	440 mm
Gewicht (kg)	4,85 kg

Kenmerk	Waarde
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Lengte	25000 mm
Uitvoering	Band
Type montage	Aufbau/Einbau
Breedte	15 mm
Diameter	- mm
Lichte kleur	weiß
Doorsnede geleider	0.75 mm ²
Type bedrading	mit Durchgangsverdrahtung
Aantal palen	2
Kleurtemperatuur	4000 K - 4000 K
Lichtbron	LED nicht austauschbar
Max. Systemprestaties	250 W
Met beschermhoes	Ja
Type aansluiting	löten
Kleurweergave-index CRI	80-89
Hoogte/diepte	7 mm
Beschermingsklasse	II
Zelfklevend	Nee

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Instelbare lichtstroom	nein
Aantal lichtbronnen per meter	240
Aantal lichtbronnen per voet	73
Lampvermogen per meter	10 W
Lampvermogen per voet	3 W
Lichtstroom per meter	1200 lm
Lichtefficiëntie armatuur	110 lm/W
Type spanning	AC
Lampspanning	220 V - 220 V
Stralingshoek	180 °
Bedieningsapparaat	nicht erforderlich
Geschikt voor dimmers	Nee
Verwisselbaar bedieningsapparaat	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU-richtlijn 2019/2015	E
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	2500 h
Lichtstroombehoud met gemiddelde levensduur 50.000 u bij 25 °C omgevingstemperatuur	80 %
Storingspercentage bij een gemiddelde levensduur van 50.000 u bij een omgevingstemperatuur van 25 °C (tq)	0 %
Beschermingsklasse (NEMA)	3R
Constante lichtstroomregeling	Nee
Vermogensfactor	0.85
Instelbare kleurtemperatuur	nein
Instelbare stralingshoek	nein
Kleinste buigradius	3 mm
Lengte van de afzonderlijke secties	1000 mm
Met eindstuk	Nee
Met aansluitset	Nee
Compatibel met Apple HomeKit	Nee
Compatibel met Google Assistant	Nee
Compatibel met Amazon Alexa	Nee
IFTTT-ondersteuning beschikbaar	Nee

GTIN: 4021103102053

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de