

GIPS IN PAPIEREN ZAK, 5KG

Artikelnummer: 140334

Gips voor bouwers en elektriciens, voor het plaatsen van contactdozen, het vullen van gaten, voor reparatie- en installatiewerkzaamheden, pluggen, glad maken en fixeren binnenhuis. Speciaal afgestemd op de behoeften van bouwers en elektriciens. Ook uitstekend geschikt voor vorm- en modeleringswerkzaamheden, verwerkingstijd ca. 15 - 20 minuten, mengverhouding ca. 8 l water/10 kg, houdbaarheid ca. 3 maanden, in papieren zak 5 kg



Lengte (mm)	0 mm
Breedte (mm)	0 mm
Hoogte (mm)	0 mm
Gewicht (kg)	5 kg

Kenmerk	Waarde
Kleur	grau
Uitvoering	Pulver
Verwerkingstijd	15 min - 20 min
Droogtijd	0.5 h - 0.25 h
Geschikt voor het verlijmen van binnenstenen	Nee
Lichtgewicht	Nee
Snel droog	Ja
Brandgedragsklasse volgens EN 13501-1	A1
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor de toplaag	Nee
Geschikt als basislaag	Nee
Waterdampdoorlaatbaarheid (μ) volgens EN 1745	sonstige
Kleurrijk	Nee
Buigsterkte volgens EN 998-1	2.5 N/mm ²
Dichtheid	1000 kg/m ³
Druksterkte volgens EN 998-1	6 N/mm ²
Geschikt voor renovatie	Ja
Thermisch isolerend	Nee
Te betegelen volgens	- h
Hechtsterkte volgens EN 998-1	- N/mm ²

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Materiaalvereiste per laagdikte van 1 mm	- kg/m ²
Max. Korrelgrootte volgens EN 998-1	- mm
Warmtegeleidingscoëfficiënt volgens EN 1745 (lambda-10, droog, P=50 %)	- W/(m.K)
Warmtegeleidingscoëfficiënt volgens EN 1745 (lambda-10, droog, P=90 %)	- W/(m.K)

GTIN: 4003230003076

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de