

LADDER 3-DELIG, 3X14

Artikelnummer: 146214

3-delige sta- en schuifladder, isolerende ladder tot 100.000 volt, gecombineerde driedelige trapladder, die zowel als sta ladder alsook als schuifladder (aanleunladder) kan worden gebruikt, bij gebruik als sta-ladder mag het derde bovenste ladderdeel uitsluitend als veiligheidsbrug worden gebruikt, optimale standveiligheid door bodemtraverse, schuifladder van sport naar sport in de hoogte handmatig verstelbaar, 2 wandrollen bovenaan de ladder, vergrendelings- en openingsmechanisme van aluminium, hoogvaste spanbanden tegen onbedoeld openen van de sta-ladder, holle bomen van met glasvezel versterkte kunststof met H-profiel (90 x 32 mm, bij 8 sporten 70 x 32 mm), aluminium sporten met de afmetingen sportbreedte 27 mm x sportlengte 425 mm, buitenbreedte 480 mm



Lengte (mm)	4100 mm
Breedte (mm)	485 mm
Hoogte (mm)	225 mm
Gewicht (kg)	43 kg

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Glasfaser/Aluminium
Uitvoering	Schiebeleiter
Breedte	- mm
Met wielen	Nee
Met riem	Nee
Met stabilisatoren	Nee
Met platform	Nee
Laadvermogen	150 kg
Aantal elementen	3
Transportlengte	4 m
Aantal sporten	14
Nominale spanning DC	1500 V
Nominale spanning AC	1000 V
Voldoet aan EN 50528	Nee
Met mastadapter	Nee
Hoogte platform	- mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Isolatie tussen 2 sporten

| - kV

GTIN: 4021103462140

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de