

GEÏSOLEERDE KABELSCHOEN, RINGTONG CU, 4 - 6MM² M5, GEEL

Artikelnummer: 180052

Geïsoleerde knelkabelschoenen, ringvormig Cu, geïsoleerd, DIN 46237 van 0,5 - 6 mm² Technische gegevens - Materiaal: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oppervlak: galvanisch vertind - Voor trekontlaste verbindingen - Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij - Temperatuurbestendigheid 60 °C tot +105 °C - Easy Entry voor het snel en eenvoudig invoeren van de geleider 4 - 6 mm² M5 geel,



Lengte (mm)	180 mm
Breedte (mm)	100 mm
Hoogte (mm)	13 mm
Gewicht (kg)	0,00186 kg

Kenmerk	Waarde
Maat aansluit Schroefdraad (metrisch)	5
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Kupfer
Halogeenvrij	Ja
Stripartikelen	Nee
Totale lengte	- mm
AWG-bereik	9 - 11
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Geschikt voor geslagen geleiders	Ja
Geschikt voor fijnaderige geleiders	Ja
Komt overeen met DIN	Ja
Mouwvorm	kurz
Flensvorm	Ringform
Isolatie	Polyamid (PA)
Nominale doorsnede	4 mm ² - 6 mm ²
Voor treksterkteverbindingen	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Geschikt voor geëmailleerde draad	Nee
Kleur van de isolatie	gelb
Maximale stroom (I _{max})	- A

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Lengte flens	- mm
Penbreedte (kabelschoen met platte pen)	- mm
Pin diameter (pin kabelschoen)	- mm

GTIN: 4021103800522

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de