

## GEÏSOLEERDE KABELSCHOEN, VORKTONG CU, 4 - 6MM<sup>2</sup> M4, GEEL

**Artikelnummer: 180160**

Knelkabelschoenen, vorkvorm Cu, geïsoleerd, DIN 46237 van 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> Technische gegevens - Materiaal: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oppervlak: galvanisch vertind - Voor trekontlaste verbindingen - Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij - Temperatuurbestendigheid 60 °C tot +105 °C - Easy Entry voor het snel en eenvoudig invoeren van de geleider 4 - 6 mm<sup>2</sup>, voor aansluitbout 4 mm, geel



Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	85 mm
Hoogte (mm)	26 mm
Gewicht (kg)	0,00169 kg

Kenmerk	Waarde
Maat aansluitschroefdraad (metrisch)	4
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Kupfer
Halogeenvrij	Ja
Stripartikelen	Nee
Totale lengte	- mm
AWG-bereik	9 - 11
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Geschikt voor geslagen geleiders	Ja
Geschikt voor fijnaderige geleiders	Ja
Komt overeen met DIN	Ja
Mouwvorm	kurz
Flensvorm	Gabelform
Isolatie	Polyamid (PA)
Nominale doorsnede	4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Voor treksterkteverbindingen	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Geschikt voor geëmailleerde draad	Nee
Kleur van de isolatie	gelb
Maximale stroom (I <sub>max</sub> )	- A

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Lengte flens	- mm
Penbreedte (kabelschoen met platte pen)	- mm
Pin diameter (pin kabelschoen)	- mm

GTIN: 4021103801604

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de