

GEÏSOLEERDE KABELSCHOEN, VORKTONG CU, 4 - 6MM² M6, GEEL

Artikelnummer: 180164

Knelkabelschoenen, vorkvorm Cu, geïsoleerd, DIN 46237 van 0,5 - 6 mm² Technische gegevens - Materiaal: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oppervlak: galvanisch vertind - Voor trekontlaste verbindingen - Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij - Temperatuurbestendigheid 60 °C tot +105 °C - Easy Entry voor het snel en eenvoudig invoeren van de geleider 4 - 6 mm² M6 geel.



| | |
|--------------|------------|
| Lengte (mm) | 150 mm |
| Breedte (mm) | 85 mm |
| Hoogte (mm) | 21 mm |
| Gewicht (kg) | 0,00199 kg |

| Kenmerk | Waarde |
|--|---------------------------------------|
| Maat aansluit Schroefdraad (metrisch) | 6 |
| Bescherming van het oppervlak | verzinkt |
| Materiaal | Kupfer |
| Halogeenvrij | Ja |
| Stripartikelen | Nee |
| Totale lengte | - mm |
| AWG-bereik | 9 - 11 |
| Geschikt voor massieve geleiders | Nee |
| Geschikt voor geslagen geleiders | Ja |
| Geschikt voor fijnaderige geleiders | Ja |
| Komt overeen met DIN | Ja |
| Mouwvorm | kurz |
| Flensvorm | Gabelform |
| Isolatie | Polyamid (PA) |
| Nominale doorsnede | 4 mm ² - 6 mm ² |
| Voor treksterkteverbindingen | Nee |
| Geschikt voor ronde geleiders | Ja |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |
| Geschikt voor platte geleiders | Nee |
| Geschikt voor geëmailleerde draad | Nee |
| Kleur van de isolatie | gelb |
| Maximale stroom (I _{max}) | - A |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

| | |
|---|------|
| Lengte flens | - mm |
| Penbreedte (kabelschoen met platte pen) | - mm |
| Pin diameter (pin kabelschoen) | - mm |

GTIN: 4021103801642

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de