

## GEÏSOLEERDE KABELSCHOEN, STIFTVORM CU, 0,1 - 0,5MM<sup>2</sup>, GEEL

### Artikelnummer: 180220

Geïsoleerde stiftkabelschoen DIN 46231 isolerende huls van polyamide, temperatuurbestendig tot 105 °C  
Stiftlengte/-breedte 0,1 - 0,4 mm<sup>2</sup>, 9 mm, geel

Lengte (mm)	180 mm
Breedte (mm)	100 mm
Hoogte (mm)	4 mm
Gewicht (kg)	0,0005 kg



Kenmerk	Waarde
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Kupfer
Halogeenvrij	Ja
Stripartikelen	Nee
Totale lengte	- mm
AWG-bereik	21 - 27
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Geschikt voor geslagen geleiders	Ja
Geschikt voor fijnaderige geleiders	Ja
Komt overeen met DIN	Ja
Mouwvorm	kurz
Flensvorm	Stiftform
Isolatie	Polyamid (PA)
Nominale doorsnede	0.1 mm <sup>2</sup> - 0.4 mm <sup>2</sup>
Voor treksterkteverbindingen	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Geschikt voor geëmailleerde draad	Nee
Kleur van de isolatie	gelb
Maximale stroom (I <sub>max</sub> )	- A
Lengte flens	- mm
Penbreedte (kabelschoen met platte pen)	- mm
Pin diameter (pin kabelschoen)	- mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|

GTIN: 4021103802205

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de