

GEÏSOLEERDE KABELSCHOEN, STIFTVORM CU, 0,5 - 1MM², ROOD

Artikelnummer: 180222

Geïsoleerde stiftkabelschoen DIN 46231 (0,5 - 6 mm²), stiftlengte 10 mm, isolerende huls van polyamide, temperatuurbestendig tot 105 °C 0,5 - 1 mm²/1,9 mm rood,

Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	90 mm
Hoogte (mm)	10 mm
Gewicht (kg)	0,00077 kg



Kenmerk	Waarde
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Kupfer
Halogeenvrij	Ja
Stripartikelen	Nee
Totale lengte	- mm
AWG-bereik	17 - 20
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Geschikt voor geslagen geleiders	Ja
Geschikt voor fijnaderige geleiders	Ja
Komt overeen met DIN	Ja
Mouwvorm	kurz
Flensvorm	Stiftform
Isolatie	Polyamid (PA)
Nominale doorsnede	0.5 mm ² - 1 mm ²
Voor treksterkteverbindingen	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Geschikt voor geëmailleerde draad	Nee
Kleur van de isolatie	rot
Maximale stroom (I _{max})	- A
Lengte flens	- mm
Penbreedte (kabelschoen met platte pen)	- mm
Pin diameter (pin kabelschoen)	- mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

|

GTIN: 4021103802229

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de