

GEÏSOLEERDE VLAKSTEEKHULS 0,5 - 1MM² / 6,3MM X 0,8MM, ROOD

Artikelnummer: 180230

Platte steekhulzen, geïsoleerd, DIN 46245, deel 1-3, en vergelijkbare uitvoeringen - Technische gegevens - Materiaal: CuZn (messing) - Oppervlak: galvanisch vertind - Voor trekontlaste verbindingen - Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij - Temperatuurbestendigheid 60 °C tot +105 °C - Easy Entry voor het snel en eenvoudig invoeren van de geleider 0,5 - 1 mm² 6,3 x 0,8 mm rood



Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	80 mm
Hoogte (mm)	14 mm
Gewicht (kg)	0,00106 kg

Kenmerk	Waarde
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Messing
Uitvoering	Hülse
Halogeenvrij	Ja
Isolatiemateriaal	Polyamid (PA)
AWG-bereik	18 - 20
Isolatie	teilsolierd
Nominale doorsnede	0.5 mm ² - 1 mm ²
Kleur van de isolatie	rot
Afmetingen stekker	flach 6,3x0,8 mm
Met vergrendelbare neus	Nee
Met kraan	Nee
Maximale stroom (I _{max})	- A

GTIN: 4021103802304

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de