

GEÏSOLEERDE VLAKSTEEKHULS 4 - 6MM² / 6,3MM X 0,8MM, GEEL

Artikelnummer: 180234

Platte steekhulzen, geïsoleerd, DIN 46245, deel 1-3, en vergelijkbare uitvoeringen - Technische gegevens - Materiaal: CuZn (messing) - Oppervlak: galvanisch vertind - Voor trekontlaste verbindingen - Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij - Temperatuurbestendigheid 60 °C tot +105 °C - Easy Entry voor het snel en eenvoudig invoeren van de geleider 4 - 6 mm² 6,3 x 0,8 mm geel



Lengte (mm)	165 mm
Breedte (mm)	80 mm
Hoogte (mm)	15 mm
Gewicht (kg)	0,00171 kg

Kenmerk	Waarde
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Messing
Uitvoering	Hülse
Halogeenvrij	Ja
Isolatiemateriaal	Polyamid (PA)
AWG-bereik	10 - 12
Isolatie	teilsolierd
Nominale doorsnede	4 mm ² - 6 mm ²
Kleur van de isolatie	gelb
Afmetingen stekker	flach 6,3x0,8 mm
Met vergrendelbare neus	Nee
Met kraan	Nee
Maximale stroom (I _{max})	- A

GTIN: 4021103802342

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de