

GEÏSOLEERDE VLAKSTEEKHULS 4 - 6MM² / 9,5MM X 1,2MM, GEEL

Artikelnummer: 180235

Platte steekhulzen, geïsoleerd, DIN 46245, deel 1-3, en vergelijkbare uitvoeringen - Technische gegevens - Materiaal: CuZn (messing) - Oppervlak: galvanisch vertind - Voor trekontlaste verbindingen - Isolatie: PA (polyamide, nylon), halogeenvrij - Temperatuurbestendigheid 60 °C tot +105 °C - Easy Entry voor eenvoudig en snel insteken van de geleider 4,0 - 6 mm² 9,5 x 1,2 mm geel



Lengte (mm)	180 mm
Breedte (mm)	100 mm
Hoogte (mm)	30 mm
Gewicht (kg)	0,00259 kg

Kenmerk	Waarde
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Messing
Uitvoering	Hülse
Halogeenvrij	Ja
Isolatiemateriaal	Polyamid (PA)
AWG-bereik	10 - 12
Isolatie	teilsolierd
Nominale doorsnede	4 mm ² - 6 mm ²
Kleur van de isolatie	gelb
Afmetingen stekker	flach 9,5x1,2 mm
Met vergrendelbare neus	Nee
Met kraan	Nee
Maximale stroom (I _{max})	- A

GTIN: 4021103802359

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de