

GEÏSOLEERDE VLAKSTEEKHULS 0,5 - 1MM² / 2,8MM X 0,8MM, ROOD

Artikelnummer: 180252

Platte steekhulzen, geïsoleerd, DIN 46245, deel 1-3, en vergelijkbare uitvoeringen - Technische gegevens - Materiaal: CuZn (messing) - Oppervlak: galvanisch vertind - Voor trekontlaste verbindingen - Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij - Temperatuurbestendigheid 60 °C tot +105 °C - Easy Entry voor het snel en eenvoudig invoeren van de geleider 0,5 - 1 mm² 2,8 x 0,8 mm rood



Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	85 mm
Hoogte (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,00074 kg

Kenmerk	Waarde
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Kupfer
Uitvoering	Hülse
Halogeenvrij	Ja
Isolatiemateriaal	Polyamid (PA)
AWG-bereik	18 - 20
Isolatie	teilsolierd
Nominale doorsnede	0.5 mm ² - 1 mm ²
Kleur van de isolatie	rot
Afmetingen stekker	flach 2,8x0,8 mm
Met vergrendelbare neus	Nee
Met kraan	Nee
Maximale stroom (I _{max})	- A

GTIN: 4021103802526

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de