

ONGEÏSOLEERDE VORKKABELSCHOEN CU, DIN 46234, 0,5 - 1MM² M4
Artikelnummer: 180522

Vorkkabelschoen, vorkvorm komt overeen met de afmetingen in het geleideraansluitbereik tot 6 mm² conform DIN 46234, voor geleiderdiameter/aansluitbout 0,5 - 1 mm²/4 mm

Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	85 mm
Hoogte (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,0007 kg



Kenmerk	Waarde
Maat aansluitschroefdraad (metrisch)	4
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Kupfer
Halogeenvrij	Ja
Stripartikelen	Nee
Totale lengte	- mm
AWG-bereik	18 - 20
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Geschikt voor geslagen geleiders	Ja
Geschikt voor fijnaderige geleiders	Ja
Komt overeen met DIN	Ja
Mouwvorm	kurz
Flensvorm	Gabelform
Isolatie	ohne
Nominale doorsnede	0.5 mm ² - 1 mm ²
Voor treksterkteverbindingen	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Geschikt voor geëmailleerde draad	Nee
Maximale stroom (I _{max})	- A
Lengte flens	- mm
Penbreedte (kabelschoen met platte pen)	- mm
Pin diameter (pin kabelschoen)	- mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



|

GTIN: 4021103805220

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de