

**ONGEÏSOLEERDE VORKKABELSCHOEN CU, DIN 46234, 1,5 - 2,5MM<sup>2</sup> M3**
**Artikelnummer: 180530**

Vorkkabelschoen, vorkvorm komt overeen met de afmetingen in het geleideraansluitbereik tot 6 mm<sup>2</sup> conform DIN 46234, voor geleiderdiameter/aansluitbout 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>/3 mm

|              |           |
|--------------|-----------|
| Lengte (mm)  | 150 mm    |
| Breedte (mm) | 85 mm     |
| Hoogte (mm)  | 7 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,0006 kg |



| Kenmerk                                      | Waarde                                    |
|--|---|
| Maat aansluitschroefdraad (metrisch)         | 3   |
| Bescherming van het oppervlak                | verzinkt                                  |
| Materiaal                                    | Kupfer                                    |
| Halogeenvrij                                 | Ja  |
| Stripartikelen                               | Nee                                       |
| Totale lengte                                | - mm                                      |
| AWG-bereik                                   | 14 - 16                                   |
| Geschikt voor massieve geleiders             | Nee                                       |
| Geschikt voor geslagen geleiders             | Ja  |
| Geschikt voor fijnaderige geleiders          | Ja  |
| Komt overeen met DIN                         | Nee                                       |
| Mouwvorm                                     | kurz                                      |
| Flensvorm                                    | Gabelform                                 |
| Isolatie                                     | ohne                                      |
| Nominale doorsnede                           | 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Voor treksterkteverbindingen                 | Nee                                       |
| Geschikt voor ronde geleiders                | Ja  |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee                                       |
| Geschikt voor platte geleiders               | Nee                                       |
| Geschikt voor geëmailleerde draad            | Nee                                       |
| Maximale stroom (I <sub>max</sub> )          | - A                                       |
| Lengte flens                                 | - mm                                      |
| Penbreedte (kabelschoen met platte pen)      | - mm                                      |
| Pin diameter (pin kabelschoen)               | - mm                                      |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|

GTIN: 4021103805305

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de