

ONGEÏSOLEERDE VORKKABELSCHOEN CU, DIN 46234, 1,5 - 2,5MM² M5
Artikelnummer: 180534

Vorkkabelschoen, vorkvorm komt overeen met de afmetingen in het geleideraansluitbereik tot 6 mm² conform DIN 46234, voor geleiderdiameter/aansluitbout 1 - 2,5 mm²/5mm

Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	85 mm
Hoogte (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,0009 kg



Kenmerk	Waarde
Maat aansluitschroefdraad (metrisch)	5
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Kupfer
Halogeenvrij	Ja
Stripartikelen	Nee
Totale lengte	- mm
AWG-bereik	14 - 16
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Geschikt voor geslagen geleiders	Ja
Geschikt voor fijnaderige geleiders	Ja
Komt overeen met DIN	Nee
Mouwvorm	kurz
Flensvorm	Gabelform
Isolatie	ohne
Nominale doorsnede	1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Voor treksterkteverbindingen	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Geschikt voor geëmailleerde draad	Nee
Maximale stroom (I _{max})	- A
Lengte flens	- mm
Penbreedte (kabelschoen met platte pen)	- mm
Pin diameter (pin kabelschoen)	- mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

|

GTIN: 4021103805343

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de