

**ONGEÏSOLEERDE STIFTKABELSCHOEN CU, DIN 46230, 10MM<sup>2</sup> / 4,5MM****Artikelnummer: 180600**

---

Stiftkabelschoen, DIN 46230, vorm B, voor geleiderdiameter/stiftbreedte 10 mm<sup>2</sup>/4,5 mm

Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	90 mm
Hoogte (mm)	15 mm
Gewicht (kg)	0,0027 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

Kenmerk	Waarde
Bescherming van het oppervlak	vernickelt
Materiaal	Kupfer
Halogeenvrij	Ja
Stripartikelen	Nee
Totale lengte	- mm
AWG-bereik	8 - 8
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Geschikt voor geslagen geleiders	Ja
Geschikt voor fijnaderige geleiders	Ja
Komt overeen met DIN	Ja
Mouwvorm	kurz
Flensvorm	Stiftform
Isolatie	ohne
Nominale doorsnede	10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
Voor treksterkteverbindingen	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Geschikt voor geëmailleerde draad	Nee
Maximale stroom (I <sub>max</sub> )	- A
Lengte flens	- mm
Penbreedte (kabelschoen met platte pen)	- mm
Pin diameter (pin kabelschoen)	- mm

GTIN: 4021103806005

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de