

ONGEÏSOLEERDE STIFTKABELSCHOEN CU, DIN 46230, 25MM² / 7MM**Artikelnummer: 180604**

Stiftkabelschoen, DIN 46230, vorm B, voor geleiderdiameter/stiftbreedte 25 mm²/7 mm

Lengte (mm)	180 mm
Breedte (mm)	100 mm
Hoogte (mm)	45 mm
Gewicht (kg)	0,0066 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Kenmerk	Waarde
Bescherming van het oppervlak	vernickelt
Materiaal	Kupfer
Halogeenvrij	Ja
Stripartikelen	Nee
Totale lengte	- mm
AWG-bereik	4 - 4
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Geschikt voor geslagen geleiders	Ja
Geschikt voor fijnaderige geleiders	Ja
Komt overeen met DIN	Ja
Mouwvorm	kurz
Flensvorm	Stiftform
Isolatie	ohne
Nominale doorsnede	25 mm ² - 25 mm ²
Voor treksterkteverbindingen	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Geschikt voor geëmailleerde draad	Nee
Maximale stroom (I _{max})	- A
Lengte flens	- mm
Penbreedte (kabelschoen met platte pen)	- mm
Pin diameter (pin kabelschoen)	- mm

GTIN: 4021103806043

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de